

LA TRILOGIA DELL'ANTINCENDIO:



L'ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

L'obiettivo del network Sicurnet: rappresentare l'eccellenza della **protezione antincendio** e della **sicurezza** sul territorio italiano. I consociati aderiscono al progetto di **"Manutenzione dei presidi antincendio Certificata e Controllata da Ente Terzo"**.

Presso le aziende del Consorzio, l'ente terzo di certificazione **ICIM** esamina e certifica che tutti gli aspetti relativi alla manutenzione dei presidi antincendio siano conformi alle normative vigenti, ai fini di garantire la sicurezza dell'utente finale.

Sicurnet opera da oltre 30 anni come sinonimo e **garanzia di qualità**.

Per saperne di più: www.sicurnet.it

Il suo nome è il suo miglior biglietto da visita.

Easy (facile), **Water** (acqua): l'estintore ad acqua più facile che ci sia. Maneggevole e pratico. Un estintore **idrico** che risponde alla più svariate necessità garantendo uno **spegnimento professionale** che lascia pochissimi residui, senza recar alcun danno agli ambienti. Una forza estinguente garantita da una miscela di acqua e additivi tensioattivi tra i più **innovativi** del mercato. Con serbatoio in **acciaio inox**, è disponibile nella tradizionale versione da **6L**, oppure nella versione più compatta da **3L** congeniale per abitazioni, auto, camion e camper. Ideale per estinguere le fiamme causate da **oli da cucina**.

Un estintore idrico che rappresenta la **svolta ecologica** dell'antincendio, efficace, intuitivo nell'utilizzo e dal design armonioso.



easywater®

EASYWATER® 6 INOX

Estintore idrico 6L INOX.
Approvato EN3-7 D.M.07.01.05
Estintore idrico portatile
(schiuma)
Rapporto di prova CSI 75F

Altezza totale 570mm
Diametro serbatoio 160mm
Peso totale 9,50 kg
Estinguente acqua + additivo tensioattivo

Propellente azoto
Classe di spegnimento 43A 233B
Test 75F + POLARI
Lunghezza di getto 6m
Tempo di scarica 35sec

EASYWATER® 3 INOX

Estintore idrico 3L INOX.
Approvato EN3-7 D.M.07.01.05
Estintore idrico portatile
(schiuma)
Rapporto di prova CSI 40F

490mm
130mm
6,25kg
acqua + additivo tensioattivo

azoto
13A 144B
40F + POLARI
4m
18sec.

INFINITY6

Tutta la sapienza del **Made in Italy** racchiusa in un estintore a **polvere**: potenza ed efficienza, al miglior rapporto costo-qualità-prestazione. La versione **Infinity 6 Plus** si contraddistingue per la sua ricercatezza: dalla canna erogatrice in maglia metallica al grigio intenso perlato del gruppo valvolare. Stesse capacità estinguenti con un tocco estetico altamente sviluppato.

Un prodotto **infinitamente interessante**, che porta la gamma degli estintori a polvere ad un livello superiore: un passo in più verso l'**eccellenza**.



INFINITY 6

Estintore a polvere da 6 kg.
Approvato EN3-7 D.M.07.01.05
Estintore a polvere portatile
**OMOLOGATO PRESSO LABORATORIO
MPA DRESDEN - Friburgo (GERMANIA)**

630mm
160mm
9,60 kg
polvere polivalente ABC
al 40% di Sali d'ammonio
azoto
55A 233B-C

7m
17sec

INFINITY 6 Plus

Estintore a polvere da 6 kg.
Approvato EN3-7 D.M.07.01.05
Estintore a polvere portatile
**OMOLOGATO PRESSO LABORATORIO
MPA DRESDEN - Friburgo (GERMANIA)**

530mm
160mm
9,70kg
polvere polivalente ABC
al 40% di Sali d'ammonio
azoto
55A 233B-C

7m
17sec.

Innovativo nel funzionamento, questo estintore consente un facile e sicuro utilizzo, anche da mani meno esperte. Un **erogatore speciale** ne permette l'uso nelle situazioni più difficoltose.

Un prodotto dal design curatissimo con la calotta in tre diverse finiture: **cromo, oro e metal**.

Elegante e di design si colloca alla perfezione negli ambienti di pregio, **armonizzandosi** al contesto e valorizzandone le caratteristiche.

Disponibile nella versione **polvere** o **idrica** per rispondere ad ogni esigenza.



cromo idrochromo

CROMO 6

Estintore a polvere da 6 kg.
Approvato EN3-7 D.M.07.01.05
Estintore a polvere portatile

630mm
160mm
10,50 kg
polvere polivalente ABC
all' 88% di Sali d'ammonio
azoto
55A 233B C

7m
17 sec.

IDROCROMO 6

Estintore idrico da 6L.
Approvato EN3-7 D.M.07.01.05
Estintore ad acqua

630mm
160mm
10,50 kg
acqua + additivo tensioattivo

azoto
27A 233B
5m
40sec.